

Anlage 5 Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Für den Heizgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

- W14** bei einer Jahresarbeitsmenge bis 50.000 kWh (Einfamilienhaushalt)
- W24** bei einer Jahresarbeitsmenge über 50.000 kWh (Mehrfamilienhaus)

Für den Kochgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung

- HK3** (Kochgas bis 1.000 kWh/a)

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

- KO4** (Gebietskörperschaften, Kreditinstitute und Versicherungen)
- MK4** (Metall und KFZ)
- HA4** (Einzel- und Großhandel)
- BD4** (sonst. betriebl. Dienstleistungen)
- BH4** (Beherbergung)
- GA4** (Gaststätten)
- BA4** (Bäckerei und Konditorei)
- WA4** (Wäscherei)
- GB4** (Gartenbau)
- PD4** (Papier und Druck)
- MF4** (haushaltsähnliche Gewerbebetriebe)

Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht:

www.ewa-netze.de